



# TALON<sup>®</sup>

## El Sistema de Captura de Datos más Rápido

La alta velocidad del dispositivo móvil, Logicube **Forensic Talon**,<sup>®</sup> está diseñado específicamente para los requerimientos de la aplicación de la ley, militar, MIS/IT, seguridad corporativa, investigadores privados y auditores

- 4GB/min. Captura y verifica datos simultáneamente
- Autenticación SHA-256
- Copiado Linux DD
- Unidad portátil Stand-alone
- Captura unidades SCSI en 1GB/min.
- Soporta todos los Sistemas Operativos
- Captura 1 Unidad sospechosa a 2 unidades de evidencia simultáneamente
- Teclado iluminado para uso nocturno

### OPCIONES DE CONECTIVIDAD

- IDE/UDMA: 4 GB/min. (UDMA-5)
- CAPTURA USB: 1 GB/min.
- SCSI Drives: 1 GB/min.
- SATA: 4 GB/min.
- Ranura PCMCIA: 250 MB/min.
- Adaptadores de Unidades Opcionales: 1.8", 2.5", y adaptadores Compact Flash



United States  
Government  
Approved



Made in USA



[www.logicube.com](http://www.logicube.com) [www.logicubeforensics.com](http://www.logicubeforensics.com)

## Logicube<sup>®</sup>



## CARACTERÍSTICAS

- Acceso PCMCIA con el CloneCardPRO™ #F-CLONECARD-000A
- Adaptador 2.5" #F-ADP-STND
- Adaptador 1.8" #F-ADP-1.8
- Adaptador CompactFlash™ #F-ADP-COMPACTFLASH
- CompactFlash™ interno
- Puerto Paralelo
- Talon Power
- SATA
- USB
- Drive's Power
- IDE



Todos los Talon incluyen un Kit de accesorios

Batería recargable opcional para aumentar la portabilidad



El RAID ADAPTER™ de Logicube le permite usar Talon para capturar 1 unidad sospechosa a 2 unidades de evidencia y de 2 unidades sospechosas a 1 unidad de evidencia



Dos Unidades Sopechosas a una unidad de Evidencia



Una Unidad Sospechosa a Dos Unidades de Evidencia



Compatible con SATA y DATA

### 2-Captura Unidades RAID

- Win XP Pro, Soft RAID (level 0, 1, JBOD)
- Soporta Múltiples Chipsets (level 0, 1, JBOD)

## ESPECIFICACIONES

Requerimientos de Energía	Requerimientos de Consumo	Temperatura de Operación	Humedad Relativa	Peso Neto	Dimensiones	Aprobado por
90-230 47/63 Hz	10W sin disco	5-60° C	10%-80%	Menos de 1 lb.	6 W x 9 D x 2.6"H	FCC Part 15 Class A, CE